

## JWC PTZ 4 in 1 제품 설명서

단일 HD 아날로그 시리즈(AHD/TVI/CVI/CVBS시리즈)의 기본 4 in 1 시리즈는 4개의 단일 출력 신호를 함께 결합하여 AHD/TVI/CVI/CVBS사이에서 비디오 신호를 단축 명령으로 자유롭게 전환할 수 있습니다. 이는 모든 응용제품의 큰 편의를 제공하고, 비용을 절감하며, 유지보수가 용이합니다.

비디오 신호 전환 : 비디오 신호를 전환하는 두 가지 방법  
 서브 OSD메뉴로 들어가려면 .102번 프리셋을 두 번 누릅니다  
 "Zoom+" 또는 "Zoom-"을 누르면 항목 1에 대한 옵션이 표시됩니다.  
 필요한 신호 출력 전환하기 위해 "Focus+" 또는 "Focus-"를 누릅니다.  
 " zoom+ 또는 Zoom-를 눌러 항목 6 "RETURN"으로 들어갑니다.  
 서브 OSD 메뉴를 종료 하려면 102번을 두 번 누르십시오

직접적인 단축키는 필요한 비디오 출력 신호를 전환할 때 권장합니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오  
 Remark: 예상치 못한 상황이 발생하지 않도록 Sub OSD메뉴의 매개 변수를 임의로 변경하지 마십시오.  
 비디오 신호 출력을 전환 한 후 PTZ를 재부팅 하십시오..

### 단축명령

단축 명령들은 Pelco D 및 확장 프로토콜을 준수하고 있습니다. 사용자는 단축키를 사용하여 기능을 직접 활성화 할 수 있습니다.

프리셋번호	기능	프리셋번호	기능
81(41)	오토 day/night	97	투어 호출 2
82(42)	night 변경	98(38)	투어 호출 1
83	Day 변경	99(39)	Pan 변경
84	Force on far light	137 두번	AHD 변경
85	Force on near light	138 두번	TVI 변경
92	A-B 스캔	139 두번	CVI 변경
94	OSD off	140 두번	CVBS 변경
95	OSD on	115 두번	NTSC 변경
96	투어 호출3	116 두번	PAL 변경

Remark : COC 프로토콜의 한계로 인해 일부 단축명령은 제어 된 장비의 일부에서 연결이 되지 않을 수도 있습니다.  
 영상이 나오지 않거나 흑백으로 나올 경우, PTZ 및 제어 장치의 TV 신호(NTSC/PAL)가 일치 한지 확인 해주십시오.